



斯卡夫产品手册 (2020)

背景音乐系统 Multi-Zone Music System

建筑系列 Architecture Series

影院系列 Cinema Series



影院系列 Cinema Series

实现声音的指向性传达，通过不同的扬声器组合塑造专业环绕声。

发明了入墙扬声器
发明了单点立体声扬声器
发明了指向性吸顶扬声器
发明了指向性线阵列吸顶扬声器
发明了入墙式全景声扬声器

音视频 Hi-Fi 大奖
1995 年至 2002 年连年蝉联卓越产品大奖

美国 CE Pro 年度影响力大奖
2002 年：瞄准型 (Aim) 吸顶扬声器
2005 年：瞄准型 (Aim) LCR3 入墙扬声器

CEA 家庭市场杰出技术奖
2004 年：优质扬声器大奖

CEDIA 卓越新产品奖 / 集成技术创造
1999 年：瞄准型 (Aim) 吸顶扬声器
2014 年：瞄准型 (Aim2) 线阵列吸顶扬声器

CEDIA 产品卓越荣誉奖
2009 年：瞄准型 (Aim) 吸顶扬声器

DVD Etc. 优质选择大奖
2003 年：Aim8 (瞄准型) 吸顶扬声器

EH 展优质音频展示产品大奖
2003 年：Starlet9 旗舰款入墙扬声器
2015 年：MRA664 背景音乐主机
2015 年：瞄准型 (Aim2) 线阵列吸顶扬声器

CTA 客户技术联盟优质品牌大奖
2017 年：ATX100 全景声影院扬声器

年度电子产品奖
2003 年：瞄准型 (Aim) 吸顶扬声器
2005 年：瞄准型 (Aim) LCR3 入墙扬声器
2017 年：ATX100 全景声影院扬声器

突破设计和工业设计大奖
1999 年：瞄准型 (Aim) 吸顶扬声器
2004 年：Starlet9 旗舰款入墙扬声器
2014 年：瞄准型 (Aim2) 线阵列吸顶扬声器

ISE 民用住宅优质展示大奖
2016 年：ATX100 全景声影院扬声器

自 20 年前美国 SpeakerCraft (斯卡夫) 设计出第一款入墙式扬声器以来，其在影院入墙扬声器领域精益求精，与建筑浑然一体。无论您身处何地，通过 Aim (指向性) 功能，轻微调整单元角度，都能让您聆听到优质的音质。

影院系列 - 入墙 / 全景声扬声器 In-Wall/In-Ceiling Home Theater Speakers



私人影院进入 3D 音效时代, SpeakerCraft (斯卡夫) 特别打造多款全景声扬声器, 专为全景声私人影院服务。革新研发的 Aim2 (线阵式瞄准) 技术, 使声音传播得更远、更精准, 层次感更加丰富。让每一个聆听细节都值得反复回味。



PROFILE AIM CINEMA ONE/THREE/FIVE (无边框设计)

2 个 5 1/4 寸石墨 / 铝制 / 防弹布低音单元
2 个 6 寸防弹布填充纸盆低音单元
1 寸可旋转丝膜 / 铝制 / 铝镁球顶高音单元
前面板高音角度可调, 可使用双功放
灵敏度: 89/90/91dB
功率: 125/175/200W
阻抗: 8 欧
频响范围: 40/39/35 - 20kHz



PROFILE AIM LCR3 ONE/THREE/FIVE (无边框设计)

2 个 3 寸石墨 / 铝制 / 防弹布低音单元
3/4 寸可旋转丝膜球顶 / 铝制 / 铝镁合金高音单元, 高音角度可调节
灵敏度: 85/86/86dB
功率: 60/60/60W
阻抗: 8 欧
频响范围: 80/78/60 - 20kHz



PROFILE AIM LCR5 ONE/THREE/FIVE (无边框设计)

2 个 5 1/4 寸石墨 / 铝镁合金 / 防弹布低音单元
1 寸可旋转丝膜球顶 / 铝镁合金 / 铝镁合金高音单元, 高音角度可调
灵敏度: 89/90/91dB
功率: 80/100/100W
阻抗: 8 欧
频响范围: 55/50/48 - 20kHz



V12 - 外摆有源超低音

内置 250W 功率放大器
12 寸长距离低音单元
自动信号感应开关
音量开关置于顶部
防磁设计, 过载保护, LFE 输入
频响范围: 28-200Hz



PROFILE A6 (无边框设计)

1 个 6 1/2 寸 聚乙烯灌注锥体低音单元
1 个 1/2 寸 聚酰胺球顶高音单元
灵敏度: 92dB
功率: 100W
阻抗: 8 欧
频响范围: 40 -20kHz



AIM 252/253/255 (无边框设计)

1 个 5 1/4 寸 玻璃纤维 / 铝制 / 防弹布锥形低音单元
3 个 可旋转丝膜 / 铝制 / 铝镁合金球顶高音单元
灵敏度: 87/88/89dB
功率: 100 /125/125W
阻抗: 8 欧
频响范围: 42/40/37Hz-20kHz



AIM 272/273/275 (无边框设计)

1 个 7 寸 玻璃纤维 / 铝制 / 防弹布锥形低音单元
4 个 可旋转丝膜 / 铝制 / 铝镁合金球顶高音单元
灵敏度: 88/89/90dB
功率: 125/150/150W
阻抗: 8 欧
频响范围: 40/37/35 -20kHz



AIM 282/283/285 (无边框设计)

1 个 8 寸 玻璃纤维 / 铝制 / 防弹布锥形低音单元
4 个 可旋转丝膜 / 铝制 / 铝镁合金球顶高音单元
灵敏度: 87/88/90dB
功率: 150/175/175W
阻抗: 8 欧
频响范围: 37/35/33 - 20kHz

PROFILE AIM WIDE ONE/THREE (无边框设计)



1 个 8 寸 聚乙烯 / 铝制低音单元
2 个 2 寸 聚乙烯 / 铝制中音单元
2 个 3/4 寸 丝膜 / 铝制球顶高音单元
灵敏度: 88/91dB
功率: 125 /150W
阻抗: 8 欧
频响范围: 40/37 - 20kHz



SC2-50

AB 类功放
50W, 8 欧姆
100W, 4 欧姆
桥接 225W

SC2-100

AB 类功放
100W, 8 欧姆
220W, 4 欧姆
桥接 400W

SC2-150

AB 类功放
150W, 8 欧姆
270W, 4 欧姆
桥接 550W

SC12-30

12 通道 AB 类功放
30W, 8 欧姆
40W, 4 欧姆
通过总线控制

SC16-50

16 通道 AB 类功放
50W, 8 欧姆
100W, 4 欧姆
通过总线控制

建筑系列 Architecture Series

以变化多样的扬声器外形巧妙融入您特别的设计中，满足各类空间设计的特殊需求。

SpeakerCraft (斯卡夫) 设计类扬声器重视功能和使用，其产品线丰富，善于与各类建筑风格搭配使用。从单点立体声到超薄系列，或是小尺寸吸顶扬声器，SpeakerCraft (斯卡夫) 设计系列均可为全宅空间提供音频一站式解决方案。

建筑系列 - 设计类扬声器 Design Architecture Speakers



PROFILE CRS8 ONE/TWO/THREE (无边框设计)

1 个 8 寸聚乙烯 / 玻璃纤维 / 铝制低音单元
1 个 1 寸丝膜 / 丝膜 / 铝制球顶高音单元
灵敏度: 89/90/90dB
功率: 100/100/125W
阻抗: 8 欧 / 8、6、4 欧可调
频响范围: 40/40/38-20kHz



PROFILE CRS6 ONE/TWO/THREE (无边框设计)

1 个 6 1/2 寸聚乙烯 / 玻璃纤维 / 铝制低音单元
1 个 1 寸丝膜 / 丝膜 / 铝制球顶高音单元
灵敏度: 92/92/90dB
功率: 100/120/125W
阻抗: 8 欧
频响范围: 40-20kHz



PROFILE CRS5.2R (无边框设计)

1 个 5 1/4 寸聚乙烯低音单元
1 个 1/2 寸冷凝尼龙球顶高音单元
灵敏度: 91dB
功率: 50W
阻抗: 8 欧
频响范围: 55-20kHz



PROFILE CRS3 (无边框设计)

1 个 3 寸全频铝制单元
灵敏度: 86dB
功率: 40W
阻抗: 8 欧
频响范围: 80-16kHz



PROFILE AIM7/AIM8 DT THREE (无边框设计)

1 个 7/8 寸铝制椎体低音单元
2 个 1 寸可旋转铝制球顶高音单元
前面板正负 3dB 低, 高音可调
灵敏度: 92/92dB
功率: 60/100W
阻抗 Aim7: 8/6 欧
阻抗 Aim8: 8 欧
频响范围: 50/40-20kHz



AIM MDU

4 寸 IMG 椎体低音单元
1 寸丝膜球顶高音单元
灵敏度: 87dB
功率: 60W
阻抗: 8 欧
频响范围: 78 - 20kHz



PROFILE AIM7 MT THREE (无边框设计)

1 个 7 寸铝制低音单元
1 个 1 寸可旋转铝制球顶高音单元
前面板正负 3dB 低, 高音可调
灵敏度: 91dB
功率: 125W
阻抗: 8/6 欧
频响范围: 40-20kHz



WH6.1R

1 个 6 1/2 寸聚乙烯低音单元
1 个 1/2 寸聚酰胺球顶高音单元
灵敏度: 87dB
功率: 50W
阻抗: 8 欧
频响范围: 60-19kHz



CRS8 ZERO

1 个 8 1/2 寸聚乙烯低音单元
1 个 1 寸丝膜球顶高音单元
灵敏度: 89dB
功率: 100W
阻抗: 8 欧
频响范围: 40-20kHz



PROFILE CRS6 ZERO

1 个 6 1/2 寸聚乙烯低音单元
1 个 1 寸丝膜球顶高音单元
灵敏度: 88dB
功率: 100W
阻抗: 8 欧
频响范围: 54-20kHz



PROFILE ACCUFIT
ULTRA SLIM ONE/THREE
(无边框设计)

2 个 3 寸聚丙烯 / 铝制低音单元
2 个 3 寸铝制中音单元
1 个 3/4 寸丝膜球顶 / 铝制高音单元
全封闭防磁钢化外壳
灵敏度: 89/90dB
功率: 60W
阻抗: 8 欧
频响范围: 90-20kHz



建筑系列 – 户外扬声器
Outdoor Architecture Speakers



OE8 THREE WHITE/BLACK

1 个 8 寸铝制低音单元
1 个 2 1/2 寸铝制球顶中音单元
1 个 1 寸液态冷凝铝制高音球顶单元
灵敏度: 90dB
功率: 150W
阻抗: 4 欧
频响范围: 40 - 20kHz



OG 3

3 寸全频位铝制低音单元
灵敏度: 88dB
功率: 20W
阻抗: 8 欧
频响范围: 110 - 20kHz



SC-BT-12

低音单元: 12 寸聚丙烯锥形单元
防水外壳
防生物端口组件的埋入式外壳
灵敏度: 86dB
频率响应: 28Hz-120Hz
阻抗: 8 欧





 **SpeakerCraft®**

中港澳民用系列总代理：圣谛影音智能机构

上海市宜山路 407 号 3029 室（喜盈门国际馆）

www.sentimenthifi.com | 热线：400-007-6056